

TA221



Przekładnik z otworem na kabel i szynoprzewód

Przekładnik prądowy 1-fazowy

Prądy pierwotne: 50...300A

Prąd wtórny 1A - 5A

Klasa dokładności 0,5 - 1 - 3

Normy odniesienia PN-EN 61869-1, PN-EN 61869-2

Obciążenie znamionowe 1,5...10VA

Obudowa

Materiał: samogasnący poliwęglan

Stopień ochrony (PN-EN 60529:2003): IP20

Przykręcany śrubami dla montażu tablicowego

Mocowanie na szynę DIN 35mm

Waga: 320g

Połączenie

Zaciski wtórne: łączone na śruby 6mm²

Prąd pierwotny	Obciążenie znamionowe				
	kl. 0,5	kl. 1	kl. 3	prąd wtórny 5A	prąd wtórny 1A
A	VA	VA	VA	Kod zamówienia	Kod zamówienia
50			2,5	TA22150B500	TA22110B500
60		1,5	3	TA22150B600	TA22110B600
70		1,5	4	TA22150B700	TA22110B700
75		2	4	TA22150B750	TA22110B750
80		3	4	TA22150B800	TA22110B800
100	3	4		TA22150C100	TA22110C100
120	3	4		TA22150C120	TA22110C120
125	3	4		TA22150C125	TA22110C125
150	4	6		TA22150C150	TA22110C150
160	4	6		TA22150C160	TA22110C160
200	6	8		TA22150C200	TA22110C200
250	8	10		TA22150C250	TA22110C250
300	8	10		TA22150C300	TA22110C300
Na życzenie	*Pokrywa do zacisków z możliwością plombowania				ATACOP13

